

FLEXIBILIDADE E INTELIGÊNCIA NA PONTA DOS DEDOS



FX3-LX

Uma impressora de etiquetas intuitiva e portátil de 3 polegadas,
que adapta-se perfeitamente ao seu negócio



Made for
iPhone | iPad | iPod



reddot award 2017
winner



satobrasil.com.br

FX3-LX Especificações Técnicas

ESPECIFICAÇÃO DE IMPRESSÃO		FX3-LX	
Método de impressão		Método de impressão	
Resolução de impressão		12 dot/mm (305dpi)	
Área máx. de impressão	Largura	80 mm (3.15")	
	Comprimento	500 mm (19.69")	
Velocidade máx. de impressão		Operação com cabo: 152 mm / seg (6 ips) Operação por bateria: 101 mm / seg (4 ips)	
ESPECIFICAÇÃO DOS CONSUMÍVEIS. Para obter a melhor qualidade de impressão, a SATO recomenda o uso de consumíveis genuínos SATO			
Rolo de etiqueta	Diâmetro	105 mm (4.13") on 25 mm (1") ID Core 90 mm (3.54") on 40 mm (1.5") ID Core	
	Direção de saída	Face-in / Face-out, nenhuma alteração de configuração necessária	
Tamanho da etiqueta (Etiqueta e Liner)	Contínuo	Largura	28 mm (1.10") ~ 85 mm (3.35")
		Comprimento	19 mm (0.75") ~ 503 mm (19.80")
	Tear Off	Largura	28 mm (1.10") ~ 85 mm (3.35")
		Comprimento	19 mm (0.75") ~ 503 mm (19.80")
	Cortador	Largura	28 mm (1.10") ~ 85 mm (3.35")
		Comprimento	19 mm (0.75") ~ 503 mm (19.80")
	Dispenser	Largura	28 mm (1.10") ~ 85 mm (3.35")
		Comprimento	19 mm (0.75") ~ 503 mm (19.80")
	Linerless	Largura	32 mm (1.26") ~ 82 mm (3.23")
		Comprimento	20 mm (0.79") ~ 500 mm (19.69")
Cortador Linerless	Largura	32 mm (1.26") ~ 82 mm (3.23")	
	Comprimento	45 mm (1.77") ~ 500 mm (19.69")	
FERRAMENTAS DE APOIO AO USUÁRIO			
Display		7" TFT Full Color touch screen LCD (480 x 800)	
Cores do LED		Azul / Vermelho	
Suporte para vários idiomas		47 idiomas e fontes de impressão 31 idiomas para o menu LCD	
Operação e vídeos do cliente		14 vídeos predefinidos, incluindo carregamento de mídia, substituição de peças, limpeza, etc. 1 GB de espaço disponível para armazenar e reproduzir vídeos do cliente com som. (alto-falante a bordo)	
Dispositivos periféricos		Conecte dispositivos periféricos como scanner, teclado e teclado diretamente à impressora para entrada de dados	
Manutenção remota		SNMP Ver. 3, HTTPs	
Manutenção preventiva		SOS (SATO Online Services)	
FONTES/SIMBOLOS			
Fontes	Fontes padrão	Fontes bitmap: 10 fontes SATO, 4 fontes POP Fontes escalonáveis: 39 fontes Suporte a idiomas (47 idiomas / Unicode), fontes de byte simples e duplo (Coreano, chinês, japonês)	
Código de barra	Código de barra 1D	Code 39, Code 93, Code 128, CODABAR (NW-7), EAN 8/13, GS-1 Databar, GS-1 128 (UCC/ EAN 128), Interleaved 2/5, Industrial 2/5, JAN 8/13, Matrix 2/5, MSI, Bookland, Postnet, UPC-A/E, Customer Barcode, Postnet, USPS code	
	Código de barra 2D	Aztec, PDF 417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, QR Code, Micro QR Code	
	Simbologia compostas	EAN-8/13 Composite, UPC-A/E Composite, GS1 DataBar, (Composite, Truncated Composite, Stacked Composite, Expanded Stacked Composite, Expanded Composite, Stacked Omnidirectional Composite, Limited Composite), GS1-128 Composite	
CARACTERÍSTICAS DE INTERFACE			
	Modelo USB + LAN	USB 2.0 (Type A) x 3, USB 2.0 (Type B), Ethernet (IPv4/v6), NFC	
	Kit opcional de WLAN / Bluetooth	Wifi: Wifi Direct IEEE802.11 a/b/g/n/ac, Dual Band, (2.4GHz/ 5GHz) Bluetooth: version 4.1, MFI certified	
CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS			
Carregamento da bateria		Fonte de alimentação com variação automática universal, 100-240 VAC +/- 10%, 50/60 Hz	
Baterias		Lithium-ion Smart Battery, 14.4V, 1950 mAh	
Economia de bateria		Funções de economia de energia programáveis	
Dimensões	Modelo padrão	W132 mm x D 225mm x H161mm *Excluindo rolo de etiquetas, adaptador AC e outras opções	
	Modelo padrão com kit de montagem da bateria	W132 mm x D 225mm x H180mm	
Peso	Modelo padrão	2.5 kg	
	Modelo padrão com kit de montagem da bateria	3.0 kg	
Normas e aprovações		Padrões de ruído (EMC): EN55032, EN55024, EN61000-3-2 / 3-3, EN300 330-2 / -1, EN301 489-1 / -3 / -17, FCC Part15 Subpart B, ICES 003 Padrões de segurança: UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, IEC / EN60950-1 Regulamentos Wireless: FCC Part15 Subparte C / E, ISED RSS-Gen, ISED RSS-247, EN 300 328, EN 301 893	
OPCIONAL			
Acessórios		Kit de cortador, kit de cortador parcial, kit sem tripé, kit de WLAN / Bluetooth, kit de montagem de bateria, bateria de lítio ion, carregador de bateria, kit de berço, kit de montagem na parede	

SATO AUTO-ID DO BRASIL

Rua Cidade de Bagda, 479
 Vl. Santa Catarina - São Paulo - SP
 Fone: (11) 5033-5577
 Fax: (11) 5033-5575
 vendas-sbl@sato-global.com



satobrasil.com.br