# O novo padrão em soluções de impressão na área da saúde



WS2

Uma impressora compacta e higiênica de 2 polegadas, projetada para segurança do paciente

# PRINCIPAIS RECURSOS E BENEFÍCIOS

# A fácil operação permite mais tempo focado no paciente

- Simples para carregar a mídia
- A janela de mídia transparente permite monitorar facilmente a quantidade de etiquetas
- Manutenção sem ferramentas
- Sensor de ajuste fácil para compatibilidade com várias mídias

## Reduzir erros médicos


- Térmica direta para conformidade com HIPAA
- Invólucro plástico antimicrobiano pronto para uso clínico
- Propício para o uso de produtos de limpeza desinfetantes

# Informações precisas do paciente

- Selo Cerner válido
- Integra-se facilmente aos sistemas HIS/EMR existentes

# **Pulseiras hospitalares**

• Identificação dos pacientes para aumentar a segurança na aplicação de medicamentos, etiquetas especificas para produtos





MODELO DE IMPRESSORA	WS208	WS212
Resolução de impressão	203 dpi (8 pontos/mm)	300 dpi (12 pontos/mm)
Velocidade de impressão	2, 3, 4, 5, 6, 7 polegadas/s (50, 76, 101, 127, 152, 177 mm/s)	2, 3, 4, 5 polegadas/s (50, 76, 101, 127 mm/s)
	2 & 3ips para o modo de remoção	2 & 3ips para o modo de remoção

# **ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO**

#### Método

Térmica direta

#### Modo

Padrão: modo contínuo, modo destacável Opcional: modo cortador, modo Peel Present

#### **ESPECIFICAÇÕES DE MÍDIA**

#### Tipo de sensor

Sensor refletivo (móvel), sensor transmissivo, Interruptor de cabeça aberta

## Tipo de mídia

Papel ou sintético termosensível (contínuo, cortado, dobrado), Etiqueta, Bilhete.

## Área de impressão - comprimento máximo

WS208 - 100" (2,540mm) WS212 - 50" (1,270 mm)

# Área de impressão - comprimento mínimo

0.39" (10mm);

Comprimento min:1.0"(25mm) p/opções de cortador

#### Área de impressão - Largura

0.47" (12 mm) to 2.36" (60 mm)

#### Alinhamento

Centrado

## Diâmetro do rolo

OD de 5 "(127 mm) em um núcleo de identificação de 1" / 1,5 "(25,4 / 38 mm)
OD de 4,5 "(115 mm) em um núcleo de

identificação de 0,5" (12,7 mm)

#### Consumíveis Genuínos da SATO

Para máxima qualidade de impressão e resultado SATO recomenda o uso de Consumíveis Genuínos da SATO.

# **MEMÓRIA E PROCESSAMENTO**

#### Memória integrada

Memória padrão (Flash ROM): 16 MB Memória do usuário: 8 MB Memória padrão (SDRAM): 32 MB Armazenamento USB de até 32 GB (apenas no formato FAT32)

#### CPU

Microprocessador RISC de 32 bits

#### FERRAMENTAS DE SUPORTE AO USUÁRIO

#### Indicadores LED

2 LEDs indicadores multicolor, 1 botão

#### Emulação

SZPL®, SEPL®, SDPL®

\*Entre em contato com o gerente de vendas da SATO para obter mais informações.

#### **OPCIONAL**

Peel Present, Cortador completo, WLAN

#### **ESPECIFICAÇÕES DE FONTE**

#### **Fontes internas**

Fontes de suporte: SZPL®, SEPL®, SDPL®

#### **SOFTWARE**

## Edição de etiquetas

Windows Driver (Windows Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10), BarTender®, Seagull Scientific, e NiceLabel

# Utility

Ferramenta de Gerenciamento de Impressora de Rede

## A COMUNICAÇÃO INTERFACE E ESPECIFICAÇÕES

## Padrão

Hosts USB (tipo A) Para atualização de firmware, dispositivo USB (tipo B), suporte Fast Ethernet: (IPv4/IPv6, WINS/Netbios)

## Wireless opcional

Bluetooth 4.2 , WLAN (IEEE802.11 b/g/n)

#### SIMBOLOGIAS DE CÓDIGO DE BARRAS

#### Códigos de barra

#### Linear

Código 39, Código 93, Código 128 (ISBT128), CODABAR (NW-7), EAN8/13, GS1 DataBall, GS1-128 (UCC/EAN128), Interleaved 2/5, Industrial 2/5, JAN8/13, Matrix 2/5, MSI, POSTNET", UPC-A/E

#### Simbologias 2D

PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, Data Matrix (ECC200), QR Code, Composite Symbologies, Aztec

#### CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS E AMBIENTAIS

#### Requisitos Elétricos

Voltagem: AC 100 V  $\sim$  240 V  $\pm$  10 % (gama completa) Frequência: 50 Hz - 60 Hz  $\pm$  5 %

#### **Ambiente**

#### Temperatura da operação

(5°C até 40°C)

25 %RH ~ 85 %RH (sem condensação)

#### Armazenamento

(-20 °C até 60 °C)

10 %RH ~ 90 %RH (sem condensação)

# **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

## Peso

2.2 lbs. (1 kgs)

## Dimensões

L 4.56" (116 mm) A 6.69" (170 mm)

P 8.46" (215 mm)

## SATO AUTO-ID DO BRASIL

Rua Cidade de Bagda, 479 VI. Santa Catarina - São Paulo - SP Fone: (11) 5033-5577 vendas-sbl@sato-global.com



