

CT4-LX

A próxima geração de Impressora
Térmica Desktop de 4 polegadas



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



- Tela colorida sensível ao toque de 4,3 polegadas
- Identificação das dimensões da etiqueta com um toque
- Impressão direta em PDF através de serviço adicional
- Emulações das principais linguagens do mercado
- Transfira as configurações de uma impressora para outra



Dispensador



- Gerenciamento remoto com SATO Online Services (SOS)
- Posicionamento automático de RFID SATO RF Analyse (SRA)
- Prevenção do desperdício de etiqueta elimina a perda da primeira etiqueta



Cortador



www.satobrasil.com.br

Especificações Técnicas / CT4-LX

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

Resolução de impressão			203 dpi		305 dpi	
Velocidade de impressão			8 ips	Linerless: 4 ips	6 ips	Linerless: 4 ips
Área de impressão	Largura máxima		4.09" (104mm)			
	Comprimento máximo		98.43" (2500mm)		59.06" (1500mm)	
Tamanho da mídia (com liner)	Largura	Padrão	0.98" - 4.65" (25 - 118mm)			
		Linerless	0.98" - 4.33" (25 - 110mm)			
	Comprimento	Contínuo	0.39" - 15.74" (10 - 400mm)			
		Tear-off	0.98" - 15.74" (25 - 400mm)			
		Cortador	0.91" - 15.74" (23 - 400mm)			
		Dispensador	0.91" - 15.74" (23 - 400mm)			
		Linerless	0.98" - 3.94" (25 - 100mm)			

ESPECIFICAÇÃO DE IMPRESSÃO

Método de impressão

Transferência térmica ou térmica direta

Modo

Contínuo, Tear-off, Cortador, Dispensador, Linerless

ESPECIFICAÇÕES DE MÍDIA

Tipo de sensor

Sensor transmissivo para gap, sensor refletivo marca, sem papel, sem fita

Tipo de mídia

Rolo (Contínuo, Cortado, Sem Liner), Dobra em Leque, Etiqueta, Bilhete.

Media

Espessura (etiqueta e revestimento)

0.0031" - 0.075" (0.08 - 0.19mm)

Diâmetro do rolo

Máximo: 5,04" (128 mm) no núcleo de 1,5"
RFID: 4.53" (115mm) no núcleo de 3" ID

Ribbon

Comprimento

328' (100m) no núcleo de 0.5" ID

Largura

1.77" - 4.37" (45 - 111mm)

Rolo de diâmetro

1.5" (40mm)

Consumíveis genuínos da SATO

Para qualidade máxima de impressão e uso otimizado, recomendamos o uso de Consumíveis Genuínos da SATO

ESPECIFICAÇÕES DE FONTE

Fuentes internas

24 fontes SATO de bitmap, 33 fontes escalonáveis SATO, suporte a idiomas multinacionais (47 idiomas / Unicode), fontes de um e dois bytes (coreano, chinês, japonês)

CONECTIVIDADE

Padrão

USB 2.0 (tipo A, tipo B), Ethernet (DHCPv4/DHCPv6), NFC

Interfaces opcionais

Wi-Fi e Bluetooth Ver 4.1 ou RS232C Option
(Wi-Fi® and Wi-Fi Direct® Certified IEEE 802.11 a/b/g/n, Dual Band (2.4 GHz, 5 GHz))

MEMÓRIA E PROCESSAMENTO

Memória de impressão

4GB Flash, 1GB RAM

Fuentes, vídeos, gráficos ou formato para download do usuário

Máximo 1GB

FERRAMENTAS DE SUPORTE DO USUÁRIO

LED de status grande

Azul / Vermelho

Som de alerta

Configuração de volume ajustável

Auto diagnóstico

Verificação da cabeça, modo de espera, tampa do cortador aberta, auto-calibração

Painel de display

4.3" Tela touch screen colorida

Manutenção sem ferramentas

Substituição da cabeça de impressão e do cilindro

Suporte a idiomas multinacionais

47 idiomas imprimíveis com fontes escalonáveis
31 idiomas latinos, pan-europeus e asiáticos principais para o menu do LCD

Vídeos operacionais

Vários vídeos instrutivos a bordo, espaço para vídeos customizados

Emulação

Deteção automática: SBPL®, SEPL®, SZPL®, SDPL®, SIPL® ou STCL® (pré-instalado), XML, impressão direta em PDF e AEP*.

*Entre em contato com o representante de vendas da SATO para obter mais informações / requisitos

Manutenção remota

SNMP Ver. 3, interface web, SATO Online Services (SOS), All-In-One Tool (AIOT), SOTI Connect

OPCIONAIS

Cortador guilhotina, cortador Linerless, Dispensador, RS-232C, Relógio, Wireless LAN e Bluetooth, UHF RFID (pré-instalado)

SIMBOLOGIAS DE CÓDIGO DE BARRAS

Códigos de barra

Linear

Código 39, Código 93, Código 128, CODABAR (Nw7), EAN8/13, GS1-Databar™, GS1-128 (UCC/EAN128), Interleaved 2/5, Industrial 2/5, JAN 8/13, Matrix 2/5, Ms1, Bookland, Postnet™, UPC-A/E

Simbologias 2D

PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, QR Code, Micro QR Code e Simbologias compostas, Aztec

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Requisitos Elétricos

AC100V ~ AC240V ± 10%, 50/60 Hz (AC adaptadora)
Resultado: DC24V ± 5.0% 2.7A

Ambiente

Temperatura da operação

(0 - 40°C) / 30 - 80% RH (sem condensação)

Linerless

(5 - 35°C) / 30 - 75% RH (sem condensação)

Armazenamento

(-10 - 60°C) / 15 - 90% RH (sem condensação)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões

9.37" L x 7.0" A x 8.43" C (238mmx177.8mmx214.1mm)

Peso

7.5 lbs (3.4kg)

OUTROS

Funções - Recursos úteis

Impressão autônoma com SATO Application Enabled Printing (AEP), SATO Online Services (SOS), Interfaces múltiplas, Comutação automática, Clone automático, Retorno de status, Prevenção de resíduos de etiquetas

Rotação

Rotação com etiqueta automática: 0°, 90°, 180°, 270°

SATO AUTO-ID DO BRASIL

Rua Cidade de Bagda, 479
Vl. Santa Catarina - São Paulo - SP
Fone: (11) 5033-5577
vendas-sbl@sato-global.com



www.satobrasil.com.br