



WS408 / WS412



Térmica Direta



Transferência Térmica

WS4

Conectividade, Alta Performance, Inovação



Ribbon de até 300M



Ethernet Padrão
Serial & USB



Indicadores com um ótimo design



Fácil carregamento de mídia

Características

- Operacional e fácil de usar
- Resolução de Impressão de 203/300 dpi
- Modo Térmico Direto e Transferência Térmica
- Ethernet Padrão
- Imprime tipos diferentes de etiquetas, recibos, e formato pulseira
- Ribbon de até 300m - Face-in / out
- Emulações (SZPL®, SEPL®, SDPL®, SIPL®)
- Operação sem fio via Bluetooth ou Wi-Fi

Exemplo de segmentos aplicáveis:

- Logística
- Escritório Geral
- Indústrias
- Transporte
- Entretenimento
- Saúde
- Varejo
- Comércio



ESPECIFICAÇÕES GERAIS - Série WS4

Especificações de Impressão		WS408	WS412
Método de Impressão	Térmica Direta (DT) e Transferência Térmica (TT)		
Resolução de Impressão	203 dpi		300 dpi
Área Máxima de Impressão	Largura	104.0mm	104.0mm
	Comprimento	999.0mm	999.0mm
Velocidade de Impressão	6 ips (até 152.4mm/seg)		4 ips (até 101.6mm/seg)
Memória da Impressora	Flash ROM: 16MB, RAM: 32MB		
Dimensão	Modelo TT: L: 220.6mm P: 278.5mm A: 187.5mm Modelo DT: L: 183.8mm P: 225.9mm A: 166.0mm		
Peso	Modelo DT: 1.74kg / Modelo TT: 2.48kg		

Especificações da Mídia

Tipo de Sensor

Sensor de marca I ajustável (reflexivo), Sensor de intervalo de etiqueta (Transmissivo), Sensor de etiqueta (Opção do distribuidor)

Tipo de Mídia

Rolo ou papel contínuo, etiquetas de corte, papel comum do papel liso, Synthetics, tickets

Espessura da Mídia

0.06mm - 0.19mm

Diâmetro do rolo de mídia

Rolo máx. Diâmetro Externo (127.0mm)
Diâmetro do núcleo: 25.4mm / 38.1 mm

Largura da mídia

0.88" (22.4 mm) to 4.53" (115.0 mm)

Contínua

39.21" (996.0 mm)

Cortador

(993.0 mm)

Dispensador

(150.4 mm)

Ribbon (Modelo Transferência Térmica)

Comprimento

Máx. 300m



www.satobrasil.com.br